



FLECK VALVOLE DELLA SERIE 5800

NUOVE PRESTAZIONI,
NUOVE VETTE

FILTRATION SOLUTIONS

La serie 5800

una soluzione unica per una vasta gamma di applicazioni

La serie 5800 di valvole Pentair Fleck offre una soluzione unica per un ampio ventaglio di applicazioni di filtrazione e addolcimento. Sviluppate sulla stessa piattaforma della 5800, le valvole 5810 e 5812 garantiscono flessibilità e una semplice interfaccia, riducendo i costi di mantenimento.

5800

5810

5812



**Portata massima
m³/ora (gpm)**

DF / UF

DF / UF / FILTRO

DF / UF / FILTRO

Assistenza ($\Delta p = 1 \text{ bar}$)	4.7 (21)	8.17 (36) / 7.9 (39) / 7 (31)	9.9 (43) / 8.9 (39) / 8.4 (37)
Picco ($\Delta p = 1.8 \text{ bar}$)	6.1 (27)	10.6 (47) / 10.1 (45) / 9.0 (40)	12.7 (56) / 11.9 (51) / 10.7 (47)
KV (m³/hr).bar	4.7	8.1 / 7.7 / 7.8	9.7 / 8.7 / 8.1
Controlavaggio ($\Delta p = 1.7 \text{ bar}$)	3.9 (17)	6.3 (28) / 6.9 (30) / 7.5 (33)	7.5 (33) / 8.1 (36) / 9.9 (45)

Supporto da 2 ½ pollici

Una grande tradizione

è appena migliorata

La famiglia Pentair Fleck 5800 stabilisce il nuovo standard per adattabilità e innovazione. Al contempo, è prodotta da un'azienda nota con decenni di esperienza nel settore del trattamento acqua, con milioni di unità in servizio e una solida tradizione di affidabilità.

Questa magica combinazione è determinante per il successo nella commercializzazione di impianti domestici, ed è il legame tra le caratteristiche richieste dai clienti e una progettazione di componenti che ha resistito alla prova del tempo, a cui i professionisti si affidano da anni per garantire la soddisfazione del cliente.



Manutenzione semplice

Design a cartuccia monoblocco di guarnizioni e distanziali per una sostituzione rapida e intuitiva.

Tempi di configurazione più rapidi

Motore da 10.000 giri/m a posizionamento rapido con alimentazione 12 VCC.



Montaggio rapido e intuitivo

Un sistema di assemblaggio a scatto/clip con un ridotto numero di viti, consente un montaggio e uno smontaggio più semplici e rapidi, il che facilita la configurazione e la manutenzione.



Tecnologia ottica

Il ciclo di controlavaggio è controllato da sensori ottici, per un rendimento affidabile e preciso.

Display retroilluminato chiaro

Comoda visibilità anche in cantine buie.



Riempimento con acqua addolcita

Aumenta l'efficacia della rigenerazione e aiuta a ridurre la manutenzione di sistema.



Personalizzazione della copertura anteriore / smusso

Questa opzione consente di creare un'identità unica.



3 timer intercambiabili

Consente ai professionisti di trasformare un sistema standard in uno premium, semplicemente cambiando il timer.

CONTROLLER PLUG-AND-PLAY



PROGRAM & PLAY

LXT - Storm*

Display LCD di medie dimensioni, pre-programmato con una scelta fra addolcitore e filtro e rigenerazioni temporizzate e/o volumetriche, con un massimo di cinque parametri per completare l'impostazione.

*specificamente per il 5800



COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

SXT - Typhoon

Display LCD di grandi dimensioni e funzionalità di rigenerazione temporizzata e/o volumetrica selezionabile dall'utente; utilizzabile per impianti di filtrazione o addolcimento.



FAI DA TE ESTREMO

XTR - Hurricane

Display LCD touch screen di elevata qualità, con due relè output programmabili sia per i contatti normalmente aperti che per quelli normalmente chiusi.

Opzioni di controller multipli

Trasformate un impianto normale in un campione di prestazioni semplicemente cambiando i controller, grazie ai tre moduli Pentair Fleck 5800 intercambiabili. Tutti e tre i moduli sono collegabili alla valvola con lo stesso connettore, semplificando la scelta di caratteristiche e funzionalità del timer per i proprietari di casa.

XTR - HURRICANE

Interfaccia intuitiva

- Descrizioni dettagliate sullo schermo
- Display LCD a colori
- Disattivazione impianto in seguito ad allarme di errore
- Schermata Guida/Assistenza con la possibilità di registrare i recapiti del manutentore
- Intervallo di manutenzione programmabile con relativo allarme

Caratteristiche avanzate

- Salamoia proporzionale
- Produzione di cloro/disinfezione
- Rilevamento perdite in flusso continuo

Programmazione facile

- Programmazione avanzata divisa per categoria
- Icone riconoscibili
- Navigazione intuitiva
- Schermata di blocco con password

Funzioni

5812

Valvola flessibile da 1 1/4" a elevate prestazioni.

2 1/2 & 4" base filettata



Terminale/tappo

per un'installazione e una rimozione facili mediante cacciavite o chiave esagonale



Pistone in plastica filtro



Pistone in plastica contro-corrente



Pistone in plastica equi-corrente

Fermi meccanici

per prevenire un serraggio eccessivo dei dadi in plastica



Cartuccia "con aggancio" di tenuta e distanziale con guarnizioni (nere) EPDM

per una vita utile prolungata e una sostituzione semplificata

5810

Valvola da 1" flessibile a elevate prestazioni



Contatore a montaggio laterale


con magneti incapsulati per ridurre le esigenze di manutenzione



LA TRADIZIONE
PENTAIR FLECK

Kit per la produzione del cloro (per 5800 XTR)

Disponibile adesso! Utilizzabile su qualsiasi valvola 5800 XTR e installabile in pochi minuti. Lo scopo di questo produttore di cloro è la sterilizzazione del letto di resina.



FLECK
VALVOLE DELLA
SERIE 5800

**NUOVE PRESTAZIONI,
NUOVE VETTE**

www.pentairaqueurope.com